

# Kleinst-Leuchte

für Schaugläser im Nicht Ex-Bereiche

# NORIS

## Leuchte BKVLR

### Verwendungszweck:

Die kostengünstige Kleinstleuchte mit hoher Leistung eignet sich für universellen Einsatz und hat folgende Vorteile:

- Nur eine Baugröße für alle vorkommenden Schauglas-Nennweiten.
- Einfachste Montage mittels Kippscharnier «Sch» / «Sch 1».
- Hervorragende, blendfreie Ausleuchtung dank Halogenlicht.
- Glühlampenwechsel ohne Abbau der einmal montierten Leuchte!
- Für den Einsatz «Sicht und Licht durch eine Armatur» geeignet.

### Einsatz:

Auf Schauglasarmaturen nach DIN 28120, DIN 28121 und DIN 11851.  
Auf Durchfluss- und Längsschaugläsern NORIS Bauform 880/881/220.  
Für Lebensmittelbereich zugelassen

### Betriebsbedingungen:

Der Einsatz erfolgt unabhängig vom Behälterdruck.  
Bei längerer Brenndauer ist die dadurch eintretende Gehäuseerwärmung unbedingt zu beachten!

### Elektrische Daten:

Anschluss: Wechsel oder Gleichstrom  
Spannung: 24 Volt (12 Volt bei 20/50 Watt auf Anfrage)  
Leistung: 20 / 50 / 100 Watt  
Standard mit Drucktaster für Momentanbetrieb.

### Schutzart:

IP 65, staubdicht und strahlwassergeschützt.

### Sonderausführungen:

EIN-AUS Schalter ( nur für 20 Watt mit eingebautem Trafo)

### Aufbau:

Komplett aus Edelstahl. Kabeleinführung Pg 9, vertikal. Auf Wunsch mit Winkelstück 90° lieferbar. Eingebauter Reflektor. Eingebauter Momentandrucktaster (Typen BKVLR 20 / 50 auch ohne lieferbar). Temperaturbeständige Glasscheibe. Dichtungen temperatur- und alterungsbeständig.

### Lampenfassungen:

Leistung 20 W 2-Stift-Sockel G4  
Leistungen 50 / 100 W 2-Stift-Sockel GY 6.35

### Typenauswahltabelle:

| Typ                    | BKVLR 20 | BKVLR 50 | BKVLR 100 |
|------------------------|----------|----------|-----------|
| Brennleistung nominell | 20 W     | 50 W     | 100 W     |
| Anschlussspannung *    | 24 V     | 24 V     | 24 V      |
| Glühlampe              | Halogen  | Halogen  | Halogen   |
| Gewicht                | 0,30 kg  | 0,30 kg  | 0,30 kg   |

\* Typen mit 20 oder 50 W auch in 12 V lieferbar.

### Montage:

Die Montage erfolgt mit der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschraube. Die erforderlichen Gewinde werden von NORIS angebracht.



Schauglasleuchte BKVLR mit Drucktaster auf runder Schauglasarmatur DIN 28120



Schauglasleuchte BKVLR mit Drucktaster auf Schauglasarmatur ähnlich DIN 11851

Änderungen vorbehalten

# NORIS ARMATUREN Burkenstein GmbH & Co. KG

Puscherstrasse 3  
D-90411 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 / 52 150 63  
Telefax: +49 (0) 911 / 52 24 40

Internet: [Noris-Armaturen.de](http://Noris-Armaturen.de)  
E-Mail: [Noris@Noris-Armaturen.de](mailto:Noris@Noris-Armaturen.de)